

## FICHE TECHNIQUE CABINE PREM'S

### **Dimensions :**

Cabine Ht.1848 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm.

Largeur selon vos besoins.

Profondeur possible jusqu'à 2046 mm sans raccord.

### **Panneaux :**

Disponible en stratifié massif d'épaisseur 10 ou 13 mm pour les refends, portes et meneaux de façades.

Finition satiné lisse.

Classement au feu M2 (M1 en option).

Option grande hauteur : hauteur bandeau 2178 mm.

### **Cloisons (façade et refends) :**

Hauteur 1848 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm.

Liaison façade / refend et refend / façade par des équerre en inox laqué gris.

Fixation murale des façades par 3 étriers en inox laqué gris.

### **Portes :**

2 paumelles par porte, avec ou sans retour automatique, dégonflables ou indégonflables.

Porte en applique sur la façade.

Hauteur 1778 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm.

Largeur de porte "personne valide" de 840 à 940 mm (passage 770 mm).

Largeur de porte "personne à mobilité réduite" 950mm (passage 900 mm).

### **Angles et chants des portes et façades :**

Arrondis (usinage par fraise de forme).

### **Contreventement :**

Liaison de l'ensemble des cabines en partie haute par profil en polyfor armé de fibres de verre coloris gris de dimensions 50 mm x 30 mm. Disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.

### **Accessoires :**

Coloris de l'ensemble des accessoires : Gris ral 7035.

Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.

Porte « standard » : bouton de porte en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris.

Porte « PMR » : Poignées de préhension en nylon Ø23 Ht.160mm (Option).

Pied vérin gris réglable de 100mm à 140mm), embase mâle (avec insert inox) évitant toute pénétration de salissures.

Visserie de fixation inox A2.