

TABLEAU COMPARATIF

	PHOTO	FIRST	CLOISODOUCHE	CLOISO 13 13/10	SUSPENDUE	DOUBLE PORTE	SANICAB	GRAND CONFORT	PETITE ENFANCE
GAMME STRATIFIÉ									
Nombre de couleurs		25 portes / 5 refends	20	20	20	20	20	20	20
Épaisseur panneau		10 mm	10 mm	13 mm ou 13/10 mm	13 mm	10 mm	10 mm	13 mm ou 13/10 mm	10 mm
DONNÉES TECHNIQUES									
Hauteur cabine		1 950 mm	2 020 mm	2 100 mm	2 190 mm	2 020	2 012 mm	2 400 mm	1 200 mm
Profondeur max en un seul panneau*		1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm	1 600 mm
Pieds (réglables de 90 à 130 mm)	1	➔	➔	➔		➔	➔		➔ Attention les meneaux de façade sont au sol
Plots	2							➔	
Paumelles	3/4	3	3	3	3	3	3	3	2
Verrou à voyant libre/occupé	5/6/7	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Coulissant	Rotatif	Coulissant	Coulissant	Coulissant
Bouton de porte	8	➔	➔	Variante	➔	➔		➔	➔
Poignée de porte	9			➔	Variante			Variante	
Profilé de poignée	10						➔		
Profil de contreventement de façade	11	➔	➔	➔	➔ Renforcé	➔	➔	➔	
Profil de contreventement de profondeur si 2 panneaux	12	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	
Fixation panneau de profondeur avec profilé U aluminium	13		➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
Fixation panneau de profondeur avec chapes plastiques	14	➔							
Imposte	15				➔ En option, pour cacher poutre			➔	
OPTIONS									
Hauteur cabine 2 100 mm			➔	En standard		➔	➔		
Décor porte (arrondi et vague)	16/17		➔	➔	➔	➔		➔	➔ + Chapeau de gendarme
Pose au sol dans profil en U	18		➔	➔		➔	➔	➔	
Poignée de porte aluminium	9	➔	➔	En standard	➔			➔	
Double poignée nylon PMR	19	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	
Laquage des profils aluminium	20		➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
Verrous, poignées et pieds en inox	21		➔	➔	➔	➔	➔	➔	
Serrure batteuse à clé	22	➔	➔	➔	➔		➔	➔	
Serrure bec de cane	23		➔	➔	➔		➔	➔	

*Une profondeur de panneau de 2000 mm est possible à condition d'avoir un engin de manutention pour le déchargement (2 600 mm pour les cabines double portes).

